AM-1900DSP

Hoja técnica	
Canales	1 x 1500 W RMS para graves y medios + 1 x 500 W RMS para agudos.
Protección	Protección contra sobretensión de hasta 265 V AC, protección de salida contra sobrecarga, clip, limitador.
Tipo de entrada	Balanceada.
Impedancia de entrada	20000 ohms.
Sensibilidad de entrada	6.2 V (+18 dBu).
DSP	24 Bit / 96 KHz. 6 presets prestablecidos de fábrica con botón de selección en la pantalla.
Pro DG net	1 entrada RS485 + 1 salida link RS485 para el control por red de todo el sistema.
Conectores	1 x XLR hembra (entrada señal), 1 x XLR macho (salida link). 1 x salida Speakon para unidad pasiva AVIATOR LA 210 P (exclusivamente en el modelo AVIATOR LA 210 A). PowerCON NAC3FCB (corriente).
Controles	Interruptor de encendido / apagado y volumen general. Cursor selector de presets.
Fuente de alimentación	AC 90~265V - 50 / 60HZ.
Construcción	Recinto de chapa de acero con tapa frontal de aluminio. Acabo especial de pintura electrostática secada al horno en color negro.
Dimensiones (alto x ancho x largo)	95 x 330 x 140 mm (3,74 x 12,99 x 5,51 in).
Peso	2,5 Kg (5,51 lbs) neto / 3 Kg (6,61 lbs) con embalaje.

La información incluida en este documento puede variarse sin aviso previo. Para estar al tanto de la última versión de este documento le recomendamos que consulte periódicamente la web de Pro DG Systems: www.prodgsystems.com