



## AM-IRIS-SUB

### Hoja técnica

<b>Canales</b>	1 x 1000 W RMS para graves + 1 x 600 W RMS para medios y agudos.
<b>Protección</b>	Protección contra sobretensión hasta 135/264 V AC, protección de sobrecarga de salida, clip, limitador.
<b>Tipo de entrada</b>	Balanceada.
<b>Impedancia de entrada</b>	20000 ohms.
<b>Sensibilidad de entrada</b>	2 V (+8 dBu).
<b>DSP</b>	24 Bit / 96 KHz. 4 presets preestablecidos de fábrica con botón de selección.
<b>Conectores</b>	2 entradas combo XLR / Jack, con selector de micrófono y línea en canal 2 + XLR link.  Conexión Bluetooth y función TWS.  PowerCON (corriente).
<b>Controles</b>	Interruptor de encendido / apagado, controles de volumen de tops y subwoofer independientes, interruptor de línea / mic, interruptor de encendido / apagado de Bluetooth, interruptor TWS, selector de presets DSP.
<b>Fuente de alimentación</b>	100~240V 50/60Hz con selector de voltaje.
<b>Construcción</b>	Recinto de chapa de acero con tapa frontal de aluminio. Acabo especial de pintura electrostática secada al horno en color negro.
<b>Dimensiones (alto x ancho x largo)</b>	95 x 417 x 154 mm (3,74 x 16,42 x 6,06 in).
<b>Peso</b>	2 Kg (4,41 lbs) neto / 2,3 Kg (5,07 lbs) con embalaje.

La información incluida en este documento puede variarse sin aviso previo. Para estar al tanto de la última versión de este documento le recomendamos que consulte periódicamente la web de Pro DG Systems: [www.prodgsystems.com](http://www.prodgsystems.com)