SERIE IRIS

COLUMNAS (TOPS)	
Componentes	Top 1: 6 woofers Pro DG Systems de 3.5”, 40 W RMS - 8 Ohm + motor de compresión Pro DG Systems de 0.75”, 20 W RMS - 8 Ohm, acoplado a un difusor con dispersión (HxV) de 90x40º. Top 2: 6 woofers Pro DG Systems de 3.5”, 40 W RMS - 8 Ohm.
Respuesta de frecuencia	150 - 19000 Hz
Manejo de Potencia	500 W RMS (ambos tops) / 1000 W programa / 2000 W pico.
SPL máximo	129 dB (ambos tops).
Conexión	“Wireless” mediante soporte de unión.
Construcción	Contrachapado de abedul mediante mecanizado CNC. Rejilla frontal de acero perforado con acabado de pintura negra en polvo electrostática secada al horno. Incluye espuma acústica.
Pintura	Acabado especial de poliurea resistente a impactos y a las inclemencias meteorológicas. Color negro (estándar).
Dimensiones de cada columna (alto x ancho x largo)	892 x 125 x 140mm (35,12 x 4,92 x 5,51in).
Dimensiones del embalaje - ambas columnas juntas (alto x ancho x largo)	1005 x 205 x 385mm (39,57 x 8,07 x 15,16in).
Peso	Top 1: 11,3 Kg (24,91 lbs) neto. Top 2: 10,2 Kg (22,49 lbs) neto / 23,5 Kg (51,81 lbs) con embalaje (ambos tops).

SUBWOOFER	
Componente	1 altavoz Pro DG Systems de 18”, 800 W RMS - 8 Ohm.
Respuesta de frecuencia	35 - 150 Hz.
Manejo de Potencia	800 W RMS / 1600 W programa / 3200 W pico.
SPL máximo	133 dB.
Amplificador	Clase-D de última generación. Procesador DSP con 4 presets de fábrica (Live, Playback /DJ, Speech, Only Sub).
Conexión	“Wireless” mediante soporte de unión. 2 entradas combo XLR / Jack, con selector de micrófono y línea en canal 2 + XLR link. Conexión Bluetooth y función TWS. PowerCON (corriente).
Controles	Interruptor de encendido / apagado, controles de volumen de tops y subwoofer independientes, interruptor de línea / mic, interruptor de encendido / apagado de Bluetooth, interruptor TWS, selector de presets DSP.
Fuente de alimentación	100~240V 50/60Hz con selector de voltaje.
Protección	Protección contra sobretensión hasta 135/264 V AC, protección de sobrecarga de salida, clip, limitador.
Construcción	Contrachapado de abedul mediante mecanizado CNC. Rejilla frontal de acero perforado con acabado de pintura negra en polvo electrostática secada al horno. Incluye espuma acústica.
Pintura	Acabado especial de poliurea resistente a impactos y a las inclemencias meteorológicas. Color negro (estándar).
Dimensiones (alto x ancho x largo)	545 x 600 x 580mm (21,46 x 23,62 x 22,84in).
Dimensiones del embalaje (alto x ancho x largo)	615 x 675 x 655mm (24,21 x 26,58 x 25,79in).
Peso	34,5 Kg (76,06 lbs) neto / 36,5 Kg (80,47 lbs) con embalaje.

La información incluida en este documento puede variarse sin aviso previo. Para estar al tanto de la última versión de este documento le recomendamos que consulte periódicamente la web de Pro DG Systems: www.prodgsystems.com